



Pannelli in
TRUCIOLARE

PANNELLI IN TRUCIOLARE



TRUCIOLARE STANDARD E1

Pannello costituito da particelle legnose di differente granulometria pressate con resine a basso contenuto di formaldeide (classe E1). Prodotto con materiale riciclato.

Formato (mm)	Spessore (mm)								
	8	10	12	14	16	18*	20	25	30
4250 x 2120	•	•	•	•	•	•	•	•	•

*Certificato CARB | TSCA



TRUCIOLARE PIOPPO E1

Pannello costituito da particelle legnose di differente granulometria pressate con resine a basso contenuto di formaldeide (classe E1). Prodotto con particelle legnose 100% pioppo.

Formato (mm)	Spessore (mm)									
	14	15	16	18	20	22	25	30	40	50
3760 x 2070	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4200 x 2070	•	•		•						•




TRUCIOLARE IGNIFUGO CERTIFICATO

Pannello ecologico grezzo ignifugo con reazione al fuoco rispondente alla classe B secondo le vigenti normative. Adatto per la costruzione di arredamenti di locali pubblici. Omologato per i seguenti impieghi: pareti, rivestimento di pareti, soffitti, controsoffitti, pavimenti.

Formato (mm)	Spessore (mm)					Euroclasse
	10	14	18	25	28	
3760 x 1860			•			B-s1-d0
4250 x 2120	•	•	•	•	•	B-s1-d0

PANNELLI IN TRUCIOLARE



TRUCIOLARE IDROFUGO V100 E1

Pannello truciolare grezzo idrofugo a caratteristiche standard V 100 realizzato con resine melaminiche. Adatto per la costruzione di mobili destinati ad ambienti umidi come bagni, cucine, top, sottolavelli, sottopavimenti.

Formato (mm)	Spessore (mm)					
	12	16	18	25	28	38
4250 x 1860					•	•
4250 x 2120	•	•	•	•		



TRUCIOLARE MELAMINICO IGNIFUGO CERTIFICATO

Pannello ecologico ignifugo con reazione al fuoco rispondente alla classe B, secondo le vigenti normative. Adatto per la costruzione di arredamenti di locali pubblici. Omologato per i seguenti impieghi: rivestimento pareti, soffitti, controsoffitti, pavimenti, arredamenti.

B-s1, d0 - B_{fl} - s1 CE

Tipologia	Formato (mm)	Spessore (mm)		
		10	18	25
Bianco cera	4250 x 2120	•	•	•
Nero cera	4250 x 2120	•	•	•



TRUCIOLARE MELAMINICO IDROFUGO V100 E1

Pannello truciolare idrofugo a caratteristiche standard V 100 realizzato con resine melaminiche. Adatto per la costruzione di mobili destinati ad ambienti umidi come bagni, cucine, sottolavelli.

Tipologia	Formato (mm)	Spessore (mm)		
		12	18	25
Bianco cera	4250 x 2120	•	•	•

